

BREEZE LINER



- ① Высокопрочная конструкция корпуса Quadra-Lock
- ② 7,9мм винт с шестигранной головкой со шлицем
- ③ Лента с вставкой защищает шланг от повреждений

Расширительный хомут

Лента, пропускаемая внутрь, выступающая в роли вставки позволяет защитить мягкие шланги (силиконовые и другие) от повреждений.

Хомуты с вставкой позволяют максимально защитить мягкие шланги, обеспечивая концентричное уплотнение.

Преимущества

- Внутренняя вставка, защищающая все виды шлангов от повреждений
- Соответствует стандарту SAE J1508 Тип F

Материалы



* Классификация на основе коррозионной стойкости. Материал ленты S40/Материал винта S10. В соответствии с нормами DIN сравнимо с W2.

** Классификация на основе коррозионной стойкости. Материал ленты S40/Материал винта S30.

Применение

- Коммерческий транспорт
- Промышленность
- Пассажирский транспорт
- Инфраструктура

Технические характеристики

BREEZE LINER				
Шир. (В мм)	Диап. зажима (D мм)	Диап. зажима (D дюйм)	S10 Артикул	S30 Артикул
			Винт из угл.стали	Винт из нерж.стали 410
12,7	11-20	7/16-25/32	0361 0200 016	0361 0122 016
	13-23	1/2-29/32	0361 0200 018	0361 0122 018
	14-27	9/16-11/16	0361 0200 021	0361 0122 021
	17-32	11/16-11/4	0361 0200 025	0361 0122 025
	21-38	13/16-11/2	0361 0200 030	0361 0122 030
	21-44	13/16-1 3/4	0361 0200 033	0361 0122 033
	27-51	1/16-2	0361 0200 039	0361 0122 039
	33-57	1 5/16-2 1/4	0361 0200 045	0361 0122 045
	40-64	1 9/16-2 1/2	0361 0200 052	0361 0122 052
	46-70	1 13/16-2 3/4	0361 0200 058	0361 0122 058
	52-76	2 1/16-3	0361 0200 064	0361 0122 064
	59-83	2 5/16-3 1/4	0361 0200 071	0361 0122 071
	65-89	2 9/16-3 1/2	0361 0200 077	0361 0122 077
	71-95	2 13/16-3 3/4	0361 0200 083	0361 0122 083
	78-102	3 1/16-4	0361 0200 090	0361 0122 090
	84-108	3 5/16-4 1/4	0361 0200 096	0361 0122 096
	91-114	3 9/16-4 1/2	0361 0200 103	0361 0122 103
	105-127	4 1/8-5	0361 0200 116	0361 0122 116
	117-140	4 5/8-5 1/2	0361 0200 129	0361 0122 129

Размеры

