

NÁSTROJOVÉ PŘÍCHYTKY



①

① Uzavřený typ

Otevřené příchytky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pružinové oceli. Vyrábějí se podle požadavků průmyslových a profesionálních uživatelů, ale často se používají i v „hobby sektoru“. Uzavřený typ je nejoblíbenějším typem příchytky.

K dispozici jsou tři povrchové úpravy:

- Standardní – pozinkované provedení (5 µm)
- Povlak z černého nylonu
- Povlak z bílého nylonu

Je nutné počítat s rozměrovou rezervou kvůli zmenšení průměru otvoru z důvodu potažení nylonem.



②

② Otevřený typ

Nástrojové příchytky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pružinové oceli. Otevřený typ umožňuje snadnější nasazení na zajišťovaný předmět a sejmutí z něho

Tři povrchové úpravy:

- Standardní – pozinkované provedení (5 µm)
- Povlak z černého nylonu
- Povlak z bílého nylonu

Je nutné počítat s rozměrovou rezervou kvůli zmenšení průměru otvoru z důvodu potažení nylonem.



③

③ Příchytky Super

Příchytky Super jsou nástrojovými příchytkami pro velké zatížení, navržené pro větší předměty do průměru 93 mm.

K dispozici jsou tři povrchové úpravy:

- Standardní – pozinkované provedení, tloušťka 5 µm
- Povlak z černého nylonu
- Povlak z bílého nylonu

Je nutné počítat s rozměrovou rezervou kvůli zmenšení průměru otvoru z důvodu potažení nylonem.

Stručný přehled výhod

- Vysoce kvalitní pružinová ocel
- Jednoduchost a spolehlivost




Typické aplikace

- Hobby aplikace (udělej si sám)

Materiály

- Standardní – pozinkované provedení, tloušťka 5 µm
- Povlak z černého nylonu
- Povlak z bílého nylonu

Rozměry



Specifikace

UZAVŘENÁ PŘÍCHYTKA TERRY

Rozsahy průměru (D mm)	Rozsahy průměru (D palce)	Výška (H mm)	Šířka (W mm)	Hloubka (B mm)	Otvor (h mm)	Potaženo nylonem (uhlíková ocel CS70)		
						Č. výrobku Černá	Č. výrobku Bílá	Č. výrobku Pozinkováno
6-7	1/4-1/4	15,3	6,35	12,9	2,4	0816 5005 006		0816 5009 006
10-12	3/8-1/2	20,0	6,35	15,5	2,4	0816 5005 010	0816 5007 010	0816 5009 010
13-14	1/2-9/16	26,4	7,94	20,1	3,2	0816 5005 013	0816 5007 013	0816 5009 013
16-19	5/8-3/4	32,2	7,94	22,6	3,2	0816 5005 016	0816 5007 016	0816 5009 016
19-21	3/4-13/16	36,4	7,94	25,3	3,2	0816 5005 019	0816 5007 019	0816 5009 019
25-27	1-1/16	40,3	9,52	28,8	3,2	0816 5005 025	0816 5007 025	0816 5009 025
28-31	1 1/8-1 1/4	48,7	9,52	34,1	3,6	0816 5005 028	0816 5007 028	0816 5009 028
32-34	1 1/4-1 5/16	59,3	11,11	42,8	3,6	0816 5005 032	0816 5007 032	0816 5009 032
38-40	1 1/2-1 9/16	67,0	12,70	49,5	4,0*	0816 5005 038	0816 5007 038	0816 5009 038
51-54	2-2 1/8	80,2	12,70	53,0	4,0*	0816 5005 051	0816 5007 051	0816 5009 051

* 2 otvory

OTEVŘENÁ PŘÍCHYTKA TERRY

Rozsahy průměru (D mm)	Rozsahy průměru (D palce)	Výška (H mm)	Šířka (W mm)	Hloubka (B mm)	Otvor (h mm)	Potaženo nylonem (uhlíková ocel CS70)		
						Č. výrobku Černá	Č. výrobku Bílá	Č. výrobku Pozinkováno
6-7	1/4-1/4	10,5	6,35	3,8	2,4	0816 5004 006		0816 5008 006
10-12	3/8-1/2	13,3	6,35	4,3	2,4	0816 5004 010	0816 5006 010	0816 5008 010
13-14	1/2-9/16	16,1	7,94	5,0	3,2	0816 5004 013	0816 5006 013	0816 5008 013
16-19	5/8-3/4	20,5	7,94	6,5	3,2	0816 5004 016	0816 5006 016	0816 5008 016
19-21	3/4-13/16	26,6	7,94	9,0	3,2	0816 5004 019	0816 5006 019	0816 5008 019
25-27	1-1/16	30,0	9,52	10,2	3,2	0816 5004 025	0816 5006 025	0816 5008 025
28-31	1 1/8-1 1/4	33,4	9,52	12,0	3,6	0816 5004 028	0816 5006 028	0816 5008 028
32-34	1 1/4-1 5/16	39,0	11,11	12,0	3,2	0816 5004 032	0816 5006 032	0816 5008 032
38-40	1 1/2-1 9/16	48,0	12,70	13,0	3,2	0816 5004 038	0816 5006 038	0816 5008 038
51-54	2-2 1/8	61,3	12,70	19,5	3,6	0816 5004 051	0816 5006 051	0816 5008 051

* 2 otvory

PŘÍCHYTKA TERRY SUPER

Rozsahy průměru (D mm)	Rozsahy průměru (D palce)	Výška (H mm)	Šířka (W mm)	Hloubka (B mm)	Otvor (h mm)	Potaženo nylonem (uhlíková ocel CS70)		
						Č. výrobku Černá	Č. výrobku Bílá	Č. výrobku Pozinkováno
44-66	1 3/4-2 5/8	53,4	12,7	25,5	4,0	0816 6010 044	0816 6011 044	0816 6012 044
64-67	2 1/2-2 5/8	75,5	19,1	35,5	4,90	0816 6010 064	0816 6011 064	0816 6012 064
76-79	3-3 1/8	87,5	19,1	47,0	4,75	0816 6010 076	0816 6011 076	0816 6012 076
89-93	3 1/2-3 11/16	101,6	22,2	48,0	4,75	0816 6010 089	0816 6011 089	0816 6012 089