

CLIPS POUR OUTILS



①

① Type fermé

Les clips fermés sont fabriqués à partir d'acier à ressorts de qualité supérieure. Conçus conformément aux demandes des utilisateurs professionnels et des industriels, ils sont également fréquemment utilisés dans le secteur du bricolage. Le type fermé est notre modèle de clip le plus utilisé.

Trois finitions de surface sont disponibles :

- Standard – Zingué (5 µm)
- Revêtement nylon noir
- Revêtement nylon blanc

Une tolérance dimensionnelle doit être définie en raison de la réduction de la taille du trou du fait du revêtement nylon.



②

② Type ouvert

Les clips pour outils sont fabriqués à partir d'acier à ressorts de qualité supérieure. Le type ouvert permet une entrée et un retrait plus aisés de l'élément à sécuriser.

Trois finitions de surface :

- Standard – Zingué (5 µm)
- Revêtement nylon noir
- Revêtement nylon blanc

Une tolérance dimensionnelle doit être définie en raison de la réduction de la taille du trou du fait du revêtement nylon.



③

③ Super clips

Les Super clips sont les clips pour outils destinés aux applications lourdes. Ils sont conçus pour des objets plus grands, atteignant 93 mm de diamètre.

Trois finitions de surface sont disponibles :

- Standard – Zingué, épaisseur 5 µm
- Revêtement nylon noir
- Revêtement nylon blanc

Une tolérance dimensionnelle doit être définie en raison de la réduction de la taille du trou du fait du revêtement nylon.

Avantages en un coup d'œil

- Acier à ressorts de qualité supérieure
- Simple et fiable




Matériaux

- Standard – Zingué, épaisseur 5 µm
- Revêtement nylon noir
- Revêtement nylon blanc

Applications typiques

- Bricolage

Dimensions



Spécifications

CLIP FERMÉ TERRY									
Plages de diamètre (D mm)	Plages de diamètre (D pouce)	Hauteur (H mm)	Largeur (B mm)	Épaulement (B mm)	Trou (trou mm)	Revêtement nylon (acier carbone CS70)			
						Ref. produit	Ref. produit	Ref. produit	
						Noir	Blanc	Zingué	
6-7	1/4-1/4	15,3	6,35	12,9	2,4	0816 5005 006		0816 5009 006	
10-12	3/8-1/2	20,0	6,35	15,5	2,4	0816 5005 010	0816 5007 010	0816 5009 010	
13-14	1/2-9/16	26,4	7,94	20,1	3,2	0816 5005 013	0816 5007 013	0816 5009 013	
16-19	5/8-3/4	32,2	7,94	22,6	3,2	0816 5005 016	0816 5007 016	0816 5009 016	
19-21	3/4-13/16	36,4	7,94	25,3	3,2	0816 5005 019	0816 5007 019	0816 5009 019	
25-27	1-1/16	40,3	9,52	28,8	3,2	0816 5005 025	0816 5007 025	0816 5009 025	
28-31	1 1/8-1 1/4	48,7	9,52	34,1	3,6	0816 5005 028	0816 5007 028	0816 5009 028	
32-34	1 1/4-1 5/16	59,3	11,11	42,8	3,6	0816 5005 032	0816 5007 032	0816 5009 032	
38-40	1 1/2-1 9/16	67,0	12,70	49,5	4,0*	0816 5005 038	0816 5007 038	0816 5009 038	
51-54	2-2 1/8	80,2	12,70	53,0	4,0*	0816 5005 051	0816 5007 051	0816 5009 051	

* 2 trous

CLIP OUVERT TERRY									
Plages de diamètre (D mm)	Plages de diamètre (D pouce)	Hauteur (H mm)	Largeur (B mm)	Épaulement (B mm)	Trou (trou mm)	Revêtement nylon (acier carbone CS70)			
						Ref. produit	Ref. produit	Ref. produit	
						Noir	Blanc	Zingué	
6-7	1/4-1/4	10,5	6,35	3,8	2,4	0816 5004 006		0816 5008 006	
10-12	3/8-1/2	13,3	6,35	4,3	2,4	0816 5004 010	0816 5006 010	0816 5008 010	
13-14	1/2-9/16	16,1	7,94	5,0	3,2	0816 5004 013	0816 5006 013	0816 5008 013	
16-19	5/8-3/4	20,5	7,94	6,5	3,2	0816 5004 016	0816 5006 016	0816 5008 016	
19-21	3/4-13/16	26,6	7,94	9,0	3,2	0816 5004 019	0816 5006 019	0816 5008 019	
25-27	1-1/16	30,0	9,52	10,2	3,2	0816 5004 025	0816 5006 025	0816 5008 025	
28-31	1 1/8-1 1/4	33,4	9,52	12,0	3,6	0816 5004 028	0816 5006 028	0816 5008 028	
32-34	1 1/4-1 5/16	39,0	11,11	12,0	3,2	0816 5004 032	0816 5006 032	0816 5008 032	
38-40	1 1/2-1 9/16	48,0	12,70	13,0	3,2	0816 5004 038	0816 5006 038	0816 5008 038	
51-54	2-2 1/8	61,3	12,70	19,5	*3,6	0816 5004 051	0816 5006 051	0816 5008 051	

* 2 trous

SUPER CLIP TERRY									
Plages de diamètre (D mm)	Plages de diamètre (D pouce)	Hauteur (H mm)	Largeur (B mm)	Épaulement (B mm)	Trou (trou mm)	Revêtement nylon (acier carbone CS70)			
						Ref. produit	Ref. produit	Ref. produit	
						Noir	Blanc	Zingué	
44-66	1 3/4-2 5/8	53,4	12,7	25,5	4,0	0816 6010 044	0816 6011 044	0816 6012 044	
64-67	2 1/2-2 5/8	75,5	19,1	35,5	4,90	0816 6010 064	0816 6011 064	0816 6012 064	
76-79	3-3 1/8	87,5	19,1	47,0	4,75	0816 6010 076	0816 6011 076	0816 6012 076	
89-93	3 1/2-3 11/16	101,6	22,2	48,0	4,75	0816 6010 089	0816 6011 089	0816 6012 089	