



- 1 Poskytuje výrobcům působilím v oblasti OE odolnou konstrukční alternativu k ploché přírubě
- 2 Poskytuje vysokou míru flexibility při nastavování vzájemné úhlové i osové polohy

## Odolná alternativní spona

Výfuková spona v provedení **NORMACONNECT®** AccuLock poskytuje odolnou alternativu k plochým přírubám společně se zvýšenou mírou flexibility při montáži, nižší hmotností a zvýšenou přidanou hodnotou. Je určena k použití v úsecích, ve kterých je požadován vysoký těsnicí účinek, zejména před a za katalyzátory. Zaujímá menší prostor než spojení realizované prostřednictvím plochých přírub a poskytuje zajišťovací účinek v axiálním směru.

### Stručný přehled výhod

- Zvýšená míra flexibility při montáži, nižší hmotnost a vyšší přidaná hodnota
- Zajišťovací účinek v axiálním směru
- Zaujímá menší prostor než spoj tvořený plochými přírubami

### Použití

Je určena k použití v úsecích, ve kterých je požadován vysoký těsnicí účinek, zejména před a za katalyzátory

### Materiály

- Ocel s hliníkovým povlakem
- Nerezová ocel 409
- Nerezová ocel 430

### Informace

Dostupné ve standardních průmyslových velikostech od 55 mm (2 1/5") do 387,6 mm (15 1/3")

## Technické údaje a informace pro objednávání

NORMACONNECT® ACCULOCK					
Označení	Průměry		Ocel s hliníkovým povlakem Č. výrobku	Nerezová ocel 409 Č. výrobku	Nerezová ocel 430 Č. výrobku
	v mm	v palcích			
ACCULOCK 55	55	2 1/5"	0370 0000 055		
ACCULOCK 63,5	63,5	2 1/2"	0370 0001 064		
ACCULOCK 88,9	88,9	3 1/2"	0370 0002 089	0370 0000 089	
ACCULOCK 336,8	336,8	13 1/3"			0370 0001 337
ACCULOCK 362,2	362,2	14 1/3"			0370 0001 362
ACCULOCK 387,6	387,6	15 1/3"			0370 0001 388