



- 1 **Jedinečná konstrukce drážek umožňuje dosažení optimálního účinku při utěšňování a zajišťování spojů**
- 2 **Jedinečný upevňovací systém napíná objímku způsobem využívajícím její vlastní pevnost v tahu, čímž je umožněno použití tenčích, korozivzdorných materiálů**

Potrubní spojka

Spojka NORMACONNECT® AccuSeal Coupler je potrubní spojka, která poskytuje délkovou i průměrovou flexibilitu. Díky jejímu jedinečnému těsnicímu účinku a vysoké svěrací síle je zabráněno vzniku trvalých deformací součástí výfukového systému.

Stručný přehled výhod

- Exkluzivní reakční blok umožňuje rovnoměrné rozdělení roztahující síly v celém rozsahu 360°, čímž je zabráněno vzniku deformací trubky při současném dosažení jedinečně účinného utěsnění okolo spojovaných součástí výfuku
- Efektivní využití materiálů snižuje hmotnost a náklady na montáž

Použití

- Trubky, tlumiče hluku a katalyzátory

Materiály

- Nerezová ocel 409
- Nerezová ocel 304

Technické údaje a informace pro objednávání

NORMACONNECT® ACCUSEAL COUPLER

Vnější průměr zásuvné části	Vnitřní průměr násuvné části		Feritická ocel	Austenitická ocel
45	45,3	45,8	ALZ 45	304 45
50	50,3	50,8	ALZ 50	304 50
55	55,3	55,8	ALZ 55	304 55
60	60,3	60,8	ALZ 60	304 60
65	65,3	65,8	ALZ 65	304 65
70	70,3	70,8	ALZ 70	304 70
75	75,3	75,8	ALZ 75	304 75
80	80,3	80,8	ALZ 80	304 80
85	85,3	85,8	ALZ 85	304 85
90	90,3	90,8	ALZ 90	304 90