



- 1 Les fentes au design unique offrent des performances d'étanchéité et de fixation des joints optimales
- 2 Le système de fixation unique étire la bande à l'aide de sa force de traction, permettant ainsi l'utilisation d'un calibre plus fin et de matériaux résistants à la corrosion

Coupleur sur tuyau

Le coupleur AccuSeal NORMACONNECT® est un coupleur de tuyau tant en longueur et qu'en diamètre. Son joint unique et ses charges de serrage élevées empêchent la distorsion des éléments d'échappement.

Avantages en un coup d'œil

- Le bloc de réaction exclusif offre une répartition égale sur 360 degrés des forces d'étirement, empêchant ainsi la distorsion du tuyau tout en créant un joint unique autour des composants d'échappement raccordés
- L'utilisation efficace des matériaux réduit le poids et les coûts d'assemblage

Applications

- Tuyaux, pots d'échappement et convertisseurs

Matériaux

- Acier inoxydable 409
- Acier inoxydable 304

Données techniques et informations de commande

COUPLEUR ACCUSEAL NORMACONNECT®				
MÂLE - DE mm	FEMELLE ID		Ferritique	Austénitique
45	45,3	45,8	ALZ 45	304 45
50	50,3	50,8	ALZ 50	304 50
55	55,3	55,8	ALZ 55	304 55
60	60,3	60,8	ALZ 60	304 60
65	65,3	65,8	ALZ 65	304 65
70	70,3	70,8	ALZ 70	304 70
75	75,3	75,8	ALZ 75	304 75
80	80,3	80,8	ALZ 80	304 80
85	85,3	85,8	ALZ 85	304 85
90	90,3	90,8	ALZ 90	304 90