



- 1 **Vysoce pevné upínací příslušenství s korozivzdorným povlakem**
- 2 **Exkluzivní reakční blok**
- 3 **Objímka s odstupňovaným vnitřním povrchem umožňuje dosažení vynikajícího utěsnění spojů**

Spojování součástí výfukových systémů

Spojka představuje účinný způsob spojování komponent výfukových systémů bez potřeby vytváření rozšířených, násuvných nebo drážkovaných spojů mezi trubkami. Tato spojka poskytuje vynikající svěrací sílu

a umožňuje vytváření opravitelných spojů. Umožňuje rychlé sestavování a údržbu výfukových trubek. Vytváří odpor, který významně přispívá k zajištění trubek proti podélnému i otáčivému pohybu.

Stručný přehled výhod

- Odpadá potřeba úpravy velikostí nebo drážkování trubek
- Možnost vytváření opravitelných spojů. Nedochozí k trvalým deformacím součástí výfuku
- Žádné volné montážní příslušenství
- Umožňuje sestavování a údržbu bez podélného pohybu součástí potrubí
- Celková šířka 87,95 mm
- Nevyžaduje překrytí trubek
- Snižuje potřebu úprav velikostí a drážkování trubek

Použití

- Efektivní alternativa pro spojování vysoce zatěžovaných součástí výfukových systémů

Materiály

W1	W2	W3	W4	W5
x	x*		x*	x*

Informace

- Rozsah průměrů od 38 mm (1.50") do 65 mm (2.56")
- Nástavec utahovacího nářadí o velikosti 15 mm

Technické údaje a informace pro objednávání

NORMACONNECT® COUPLER			
Označení	Upínací rozsah		W3 Č. výrobku
	v mm	v palcích	
COUPLER 38	38	1.50	0367 6102 038
COUPLER 42	42	1.65	0367 6100 042
COUPLER 45	45	1.77	0367 6102 045
COUPLER 50	50	1.97	0367 6100 050
COUPLER 55	55	2.17	0367 6100 055
COUPLER 60	60	2.36	0367 6100 060
COUPLER 65	65	2.56	0367 6100 065