



- 1 Šroub s vnitřním šestihranem a podložkou
- 2 Čtyřhranná matice
- 3 Uzavírací jednotka
- 4 Objímka
- 5 Těsnící manžeta

## Originální spojka Rapid s blokadí utahovacího momentu

Spojka NORMACONNECT® DCS RAPID s blokadí montážního utahovacího momentu je určena pro vytváření spojů bez odolnosti proti vytažení, umožňuje rychlé spojování. Viditelná kontrola utahovacího momentu a utahování pomocí jediného svorníku umožňují rychlou a snadnou instalaci.

### Materiály

W1	W2	W3	W4	W5
	x			x


- W2**
- Objímka: AISI 430 Ti
  - Uzavírací jednotka: AISI 304 / AISI 430 Ti
  - Šrouby/matice: Ocel, s povrchovou úpravou
  - Těsnící manžeta: EPDM

- W5**
- Materiál (objímka): AISI 316Ti
  - Materiál (upínací jednotka): AISI 316Ti
  - Materiál (šrouby/matice): ocel, chráněný povrch
  - Materiál (těsnící manžeta): EPDM

### Informace

- Odolné proti axiálním tahovým silám do max. 0,5 bar
- DN 40 – DN 200
- Odolné proti axiálním tahovým silám do max. 0,3 bar
- DN 250 – DN 300
- Definovaný utahovací moment bez použití speciálního nářadí
- Splňují požadavky na požární ochranu

### Technické údaje a informace pro objednávání



#### NORMACONNECT® DCS RAPID

Označení	Max. rozměry po montáži ~							W2 Č. výrobku	W5 Č. výrobku
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P max (bar)	Utahovací moment (Nm)	Šroub (mm)		
RAPID DN 40	40	53	64	50	0,5	Zajištěno blokadí	M 5	0245 8254 040	
RAPID DN 50	50	70	80	46	0,5	Zajištěno blokadí	M 8	0245 8218 050	0245 8126 050
RAPID DN 70	70	90	100	43	0,5	Zajištěno blokadí	M 8	0245 8219 070	0245 8127 070
RAPID DN 75S	75	87	97	40,5	0,5	Zajištěno blokadí	M 8	0245 8265 075	
RAPID DN 80	75/80	95	105	40	0,5	Zajištěno blokadí	M 8	0245 8220 080	0245 8129 075
RAPID DN 100	100	125	135	39,0	0,5	Zajištěno blokadí	M 8	0245 8221 100	0245 8130 100
RAPID DN 125	125	147	162	37,0	0,5	Zajištěno blokadí	M 8	0245 8222 125	0245 8131 125
RAPID DN 150	150	172	187	35,5	0,5	Zajištěno blokadí	M 8	0245 8223 150	0245 8132 150
RAPID DN 200	200	227	244	33,5	0,5	Zajištěno blokadí	M 10	0245 8224 200	0245 8133 200
RAPID DN 250	250	293	306	96	0,3	Zajištěno blokadí	M 10		0245 8208 250
RAPID DN 300	300	345	360	96	0,3	Zajištěno blokadí	M 10		0245 8209 300