



- 1 Spojovací součásti z materiálu třídy 8 s vysokou pevností a povrchovou úpravou pokovením
- 2 Originální technologie reakčních bloků vytváří při zajištění spony úplně „vnitřní kruhové těsnění“
- 3 Předem připojené montážní příslušenství umožňuje rychlou, snadnou a přesnou instalaci

## Výfukové spony s širokou objímkou

Provedení **NORMACONNECT® EasySeal** poskytuje nejlepší poměr mezi cenou a funkčními vlastnostmi v oblasti výfukových spon s širokou objímkou. Používá se ke spojování součástí výfukového potrubí o stejných průměrech. Jedinečná konstrukce umožňuje rychlou, snadnou a přesnou instalaci.

### Stručný přehled výhod

- Patentovaná konstrukce umožňuje rychlou, snadnou a přesnou instalaci - před upnutím není zapotřebí oddělovat trubky nebo součásti výfuku
- Slouží jako náhrada šroubů ve tvaru U a spon
- Náhrada za třmenové šrouby a spony
- S předem připevněným montážním příslušenstvím
- Konstrukce, která je ideálně přizpůsobena servisním požadavkům
- Kompaktní plochá konstrukce usnadňující skladování
- Snadná, rychlá a přesná instalace
- Jedinečný těsnicí účinek
- Odolná instalace bez poškození konců trubek

### Použití

Ke spojování součástí výfukového systému

### Materiály

Objímka z nerezové oceli s lesklou povrchovou úpravou nebo z eloxované uhlíkové oceli.

### Informace

K dispozici ve standardních průmyslových velikostech od 50,8 mm (2") 203,2 mm (8")

### Technické údaje a informace pro objednávání

NORMACONNECT® EASYSEAL			
Označení	Průměry		Nerezová ocel 409 Č. výrobku
	v mm	v palcích	
EASYSEAL 50,8	50,8	2"	0368 6000 051
EASYSEAL 57,15	57,15	2 1/4"	0368 6000 056
EASYSEAL 63,5	63,5	2 1/2"	0368 6000 064
EASYSEAL 69,85	69,85	2 3/4"	0368 6000 069
EASYSEAL 76,2	76,2	3"	0368 6000 076
EASYSEAL 88,9	88,9	3 1/2"	0368 6000 089
EASYSEAL 101,6	101,6	4"	0368 6000 102
EASYSEAL 114,3	114,3	5"	0368 6000 114
EASYSEAL 127	127	5"	0368 6000 127
EASYSEAL 152,4	152,4	6"	0368 6000 152
EASYSEAL 177,8	177,8	7"	0368 6000 178
EASYSEAL 203,2	203,2	8"	0368 6000 203