

- 1 **Kovové těleso vyrobené z oceli AISI 316 Ti**
- 2 **Šetrné k životnímu prostředí – bez použití chemikálií**
- 3 **Okraje spojky jsou chráněny proti ohni**



Zdvojené zajišťovací prvky znemožňují neúmyslné rozebrání

RFP pro použití v odvětví stavby lodí

NORMACONNECT® RFP je dodatečná ochrana proti ohni, která byla speciálně navržena pro použití s potrubními spojkami NORMACONNECT® FLEX a GRIP. Její nízká hmotnost a přímočará konstrukce umožňují rychlou a snadnou montáž bez použití jakýchkoli nástrojů. Vestavěná ohnivzdorná minerální vložka zajišťuje špičkovou ochranu proti ohni. Domeček dodatečné ochrany proti ohni (RFP) byl podroben rozsáhlému testování a schválilo ho několik mezinárodních klasifikačních společností.

Stručný přehled výhod

- Možnost dodatečného vybavení
- Snadná montáž bez použití nářadí
- Nízká hmotnost
- Splňuje požadavky aktualizovaných směrnic (current) IACS
- Ohnivzdorná vložka neobsahuje žádné chemikálie
- Vysoce flexibilní použití
- Zřetelná identifikace, zda je spojka chráněna proti ohni nebo nikoli
- Odolnost proti mechanickému namáhání
- Snížené náklady při skladování


Informace

Velikosti od 26,9 mm do 406,4 mm:

Materiály

W1	W2	W3	W4	W5
				X

Technické údaje a informace pro objednávání



NORMACONNECT® FGR RFP						
Ø (vnější průměr)	Označení	Rozměry (přibl.)			Hmotnost RFP (přibl.)	
		a (mm)	d (mm)	H* (mm)	(kg/ks)	W5 Č. výrobku
26,9	NC RFP W5 RFP 26,9	69	60	110	0,09	0573 0000 026
28,0	NC RFP W5 RFP 28,0	69	60	110	0,09	0573 0000 028
30,0	NC RFP W5 RFP 30,0	69	60	110	0,10	0573 0000 030
33,7	NC RFP W5 RFP 33,7	69	65	115	0,10	0573 0000 033
38,0	NC RFP W5 RFP 38,0	75	70	120	0,11	0573 0000 038
42,4	NC RFP W5 RFP 42,4	75	75	125	0,12	0573 0000 042
44,5	NC RFP W5 RFP 44,5	75	75	125	0,12	0573 0000 044
48,3	NC RFP W5 RFP 48,3	75	80	130	0,13	0573 0000 048
54,0	NC RFP W5 RFP 54,0	90	90	135	0,14	0573 0000 054
57,0	NC RFP W5 RFP 57,0	90	90	140	0,16	0573 0000 057
60,3	NC RFP W5 RFP 60,3	90	95	145	0,16	0573 0000 060
76,1	NC RFP W5 RFP 76,1	110	110	160	0,24	0573 0000 076
88,9	NC RFP W5 RFP 88,9	110	120	170	0,26	0573 0000 088
101,6	NC RFP W5 RFP 101,6	110	135	185	0,28	0573 0000 101
104,0	NC RFP W5 RFP 104,0	110	135	185	0,29	0573 0000 104
108,0	NC RFP W5 RFP 108,0	110	140	190	0,30	0573 0000 108
114,3	NC RFP W5 RFP 114,3	110	145	195	0,31	0573 0000 114
133,0	NC RFP W5 RFP 133,0	125	170	220	0,41	0573 0000 133
139,7	NC RFP W5 RFP 139,7	125	175	225	0,43	0573 0000 139
154,0	NC RFP W5 RFP 154,0	125	190	240	0,45	0573 0000 154
159,0	NC RFP W5 RFP 159,0	125	195	245	0,49	0573 0000 159
168,3	NC RFP W5 RFP 168,3	125	205	255	0,50	0573 0000 168
219,1	NC RFP W5 RFP 219,1	155	260	310	0,73	0573 0000 219
273,0	NC RFP W5 RFP 273,0	155	315	365	0,87	0573 0000 273

* Rozměry těles trubkových spojek NORMACONNECT® Grip/ Grip E/ Flex/ Flex E jsou udávány ve smontovaném stavu. Další velikosti na vyžádání.