



- 1 **Prodloužený můstek**
- 2 **Šířka objímky 16 mm**  
– pro aplikace vyžadující vysoké utahovací momenty a přitlačné síly
- 3 **Upínací rozsah je vyražen na objímce**  
– zabránění vzniku chyb

## Šnekové hadicové spony

Řada **NORMACLAMP® HD** je vhodná pro speciální aplikace vyžadující vysoké utahovací momenty a přitlačné síly. Jedná se o doplňkový typ naší řady šnekových hadicových spon, a proto se dodává pouze se šířkou objímky 16 mm a v materiálovém provedení W4.

### Stručný přehled výhod

Prodloužený můstek zabraňuje vzniku netěsností a poškození hadice

### Použití

Montáž silikonových, plastových a pryžových hadic s ocelovými vložkami

### Materiály

Materiál	Odolnost vůči korozi při testování v solné mlze
W4	Min. 240 h

\* Povolena koroze max. 5 % základního materiálu

### Momenty

Šířka pásky	Destrukční moment (min. hodnota)	Doporučený utahovací moment
16	17 Nm	max. 10 Nm*


\* V závislosti na způsobu a oblasti použití

## Technické údaje a informace pro objednávání


NORMACLAMP® HD								
Šířka	Označení	Upínací rozsah		B	h	L	s	W4 Č. výrobku
		v mm	v palcích					
16	HD 25-45/16 C8	25-45	1-1 3/4	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 035
	HD 32-54/16 C8	32-54	1 1/4-2 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 043
	HD 45-67/16 C8	45-67	1 3/4-2 5/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 056
	HD 57-79/16 C8	57-79	2 1/4-3 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 068
	HD 70-92/16 C8	70-92	2 3/4-3 5/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 081
	HD 83-105/16 C8	83-105	3 1/4-4 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 094
	HD 95-118/16 C8	95-118	3 3/4-4 5/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 106
	HD 108-130/16 C8	108-130	4 1/4-5 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 119
	HD 121-143/16 C8	121-143	4 3/4-5 5/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 132
	HD 133-156/16 C8	133-156	5 1/4-6 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 144
	HD 146-168/16 C8	146-168	5 3/4-6 5/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 157
	HD 159-181/16 C8	159-181	6 1/4-7 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 170
	HD 172-194/16 C8	172-194	6 3/4-7 5/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 183
	HD 184-206/16 C8	184-206	7 1/4-8 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 195
	HD 197-219/16 C8	197-219	7 3/4-8 5/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 208
	HD 210-232/16 C8	210-232	8 1/4-9 1/8	23,0	13,0	37,0	0,7	0156 7804 221

Další velikosti jsou k dispozici na přání


Viz strana 199




**B = celková šířka domeček**




**h = celková výška šroub a domeček**



**L = celková délka šroub a domeček**



**s = síla pásky objímky spony**



**Struktura názvu hadicová spona**