



Nekonečný pásek je k dispozici v hladké a ražené verzi.

5 různé typy uzávěrů splňující požadavky všech aplikací



System uzávěrů s nekonečnou páskou v roli

System NORMAFIX® NORMETTA® se skládá ze souvislého páska, který se dokáže přizpůsobit tvaru a rozměrům různých předmětů. Je možná volba 5 různých typů uzávírání. System je vhodný zejména pro upevňování a opravy ve ztížených a extrémních podmínkách.



Stručný přehled výhod

- Flexibilní a univerzální
- Je možná instalace za ztížených podmínek

Aplikace

- Zavlážovací systémy
- Železnice
- Stavební stroje
- Čerpadlo a filtr
- Aplikace upevňování; utěšňování trubek při opravách
- Upevňování označení a nádob
- Upevňování hadic

Materiály

W1	W2	W3	W4	W5
x	x	x	x	

Typy výrobků a uzávěrů

Nekonečná páska je k dispozici v 30m roli v hladké verzi v různých šířkách nebo ve verzi s ražením pro uzávěr se šnekovým závitem (se šířkou pásky pouze 12 mm). K dodání ve více materiálových provedeních.

Hladká páska



Určena pro použití s uzávěry NB-A W1, NB-D W4 a NB-H W4.


NORMAFIX® NORMETTA HLADKÁ PÁSKA

Šířka	Síla	Označení	Délka v m	W1	W4
				Č. výrobku	Č. výrobku
5	0,35	NORMETTA HLADKÁ PÁSKA 30M/5 W1	30	0560 8500 004	
9	0,44	NORMETTA HLADKÁ PÁSKA 30M/9 W1	30	0560 8500 001	
	0,5	NORMETTA HLADKÁ PÁSKA 30M/9 W4	30		0560 5000 009
13	0,7	NORMETTA HLADKÁ PÁSKA 30M/13 W4	30		0560 5000 013
16	0,7	NORMETTA HLADKÁ PÁSKA 30M/16 W4	30		0560 5000 016
19	0,7	NORMETTA HLADKÁ PÁSKA 30M/19 W4	30		0560 5000 019



Viz strany 190 a 196.

Ražená páska



Určena pro použití s uzávěry NB-G W3.

NORMAFIX® NORMETTA RAŽENÁ PÁSKA

Šířka	Síla	Označení	Délka v m	Odolnost v tahu v N	W3
				Č. výrobku	
12	0,8	NORMETTA RAŽENÁ PÁSKA 30M/12 W3	30	2600 N	0560 8566 003



Viz strana 196.

Prosekávaná páska




Určena k použití s uzávěry NB-K W2.

NORMAFIX® NORMETTA PROSEKÁVANÁ PÁSKA

Šířka	Síla	Označení	Délka v m	Odolnost v tahu v N	W2	W4
					Č. výrobku	Č. výrobku
8	0,6	NORMETTA PROSEKÁVANÁ PÁSKA 25M/8 W2	25	790 N	0817 7020 001	
	0,6	NORMETTA PROSEKÁVANÁ PÁSKA 25M/8 W4	25	790 N		0817 7022 001
13	0,6	NORMETTA PROSEKÁVANÁ PÁSKA 25M/13 W4	25	850 N		0817 7022 002
14	0,6	NORMETTA PROSEKÁVANÁ PÁSKA 25M/14 W2	25	850 N	0817 7020 002	



Viz strana 196.

NB-A**Uzávěr typu NB-A**

Vhodný pro méně náročné aplikace, jako je například upevňování označení a utěšňování nízkotlakých hadic. Možnost opětovného použití.

Pro objímky: 5, 9 mm

Potřebné nářadí: Ocelový čep, zahnutý šroubovák nebo kleště, nůžky na plech

NORMAFIX® NB-A		
Pro šířku pásky	Označení	W1 Č. výrobku
5	NB-A5	0560 8520 002
9	NB-A9	0560 8520 000

NB-D**Uzávěr typu NB-D**

Vhodný pro upevňování označení a nádob k trubkám a k upevňování hadic.

Pro objímky: 9, 13, 16, 19 mm

Potřebné nářadí: Napínací a odstřihávací strojek, kladivo

NORMAFIX® NB-D		
Pro šířku pásky	Označení	W4 Č. výrobku
9	NB-D9	0560 8550 009
13	NB-D13	0560 8550 013
16	NB-D16	0560 8550 016
19	NB-D19	0560 8550 019



Viz strana 196.

NB-G**Uzávěr typu NB-G**

Vhodný k použití ve stísněných instalačních podmínkách. Možnost opětovného použití.

Pro raženou pásku.

Potřebné nářadí: Šroubovák nebo nástrčný klíč SW7 a nůžky na plech

NORMAFIX® NB-G		
Pro šířku pásky	Označení	W3 Č. výrobku
12	NB-G12 W3	0560 8565 003

NB-H



Uzávěr typu NB-H

Nastavitelný rychle uvolnitelný utahovací mechanismus umožňuje rychlou a snadnou instalaci a demontáž. Možnost opětovného použití.

Pro pásku: 16, 19 mm

Potřebné nářadí: Šroubovák a nůžky na plech

NORMAFIX® NB-H

Pro šířku pásky	Maximální průměr v mm	Označení	W1 Č. výrobku
16 / 19	124	NB-H124	0560 8558 124
	400	NB-H400	0560 8558 400
	800	NB-H800	0560 8558 800

NB-K



Uzávěr typu NB-K

Vhodný k upevňování zavěšených ventilačních trubek.

Pro pásku: 8, 13, 14 mm

Potřebné nářadí: Šroubovák

NORMAFIX® NB-K

Pro šířku pásky	Označení	W2 Č. výrobku	W4 Č. výrobku
8	NB-K8	0817 7019 003	0817 7021 003
13	NB-K13		0817 7021 004
14	NB-K14	0817 7019 004	