

Fleje continuo disponible en versión lisa o con estampada

Cinco tipos de cierre diferentes que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones



Sistema de sujeción de fleje continuo

Compuesto por un fleje continuo, el sistema **NORMAFIX® NORMETTA®** puede adaptarse a la forma y tamaño de distintos objetos. Cinco tipos de cierre diferentes a elegir. Dicho sistema es especialmente adecuado para llevar a cabo trabajos de retención y reparación bajo condiciones adversas y extremas.



Principales ventajas

- Flexible y versátil
- Se puede instalar en condiciones adversas

Aplicaciones

- Sistemas de irrigación
- Industria ferroviaria
- Maquinaria de construcción
- Bombeo y filtrado
- Aplicaciones de retención; sellado de tuberías durante trabajos de reparación
- Fijación de señales y contenedores
- Unión de tubos flexibles

Materiales

W1	W2	W3	W4	W5
x	x	x	x	

Tipos de productos y cierres

Disponible en forma de rollo de 30 m y en versión lisa con varios anchos de fleje o en una versión estampada de hilos (únicamente con un ancho de fleje de 12 mm). También se puede suministrar en distintas calidades de material.

Fleje liso



Para uso con los cierres NB-A W1, NB-D W4 y NB-H W4.

FLEJE LISO NORMAFIX® NORMETTA					
Anchura	Grosor	Denominación	Longitud en m	W1 Referencia	W4 Referencia
5	0,35	FLEJE LISO NORMETTA 30M/5 W1	30	0560 8500 004	
9	0,44	FLEJE LISO NORMETTA 30M/9 W1	30	0560 8500 001	
	0,5	FLEJE LISO NORMETTA 30M/9 W4	30		0560 5000 009
13	0,7	FLEJE LISO NORMETTA 30M/13 W4	30		0560 5000 013
16	0,7	FLEJE LISO NORMETTA 30M/16 W4	30		0560 5000 016
19	0,7	FLEJE LISO NORMETTA 30M/19 W4	30		0560 5000 019



Consultar las páginas 190 y 196.

Fleje estampado



Para uso con los cierres NB-G W3

FLEJE ESTAMPADO NORMAFIX® NORMETTA					
Anchura	Grosor	Denominación	Longitud en m	Resistencia a la tracción en N	W3 Referencia
12	0,8	FLEJE ESTAMPADO NORMETTA 30M/12 W3	30	2600 N	0560 8566 003



Consultar la página 196.

Fleje perforado




Para uso con los cierres NB-K W2.

FLEJE PERFORADO NORMAFIX® NORMETTA						
Anchura	Grosor	Denominación	Longitud en m	Resistencia a la tracción en N	W2 Referencia	W4 Referencia
8	0,6	FLEJE PERFORADO NORMETTA 25M/8 W2	25	790 N	0817 7020 001	
	0,6	FLEJE PERFORADO NORMETTA 25M/8 W4	25	790 N		0817 7022 001
13	0,6	FLEJE PERFORADO NORMETTA 25M/13 W4	25	850 N		0817 7022 002
14	0,6	FLEJE PERFORADO NORMETTA 25M/14 W2	25	850 N	0817 7020 002	



Consultar la página 196.

NB-A



Tipo de cierre NB-A

Adecuado para aplicaciones menos exigentes tales como fijación de señales y sellado de tubos flexibles de baja presión. Reutilizable. Para flejes: 5, 9 mm

Herramientas necesarias: pasador de acero, destornillador angular o alicates, cizalla para chapas

NORMAFIX® NB-A		
Para ancho de fleje	Denominación	W1 Referencia
5	NB-A5	0560 8520 002
9	NB-A9	0560 8520 000

NB-D



Tipo de cierre NB-D

Adecuado para fijar señales y contenedores a tuberías y tubos flexibles, así como para unir tubos flexibles.

Para flejes: 9, 13, 16, 19 mm

Herramientas necesarias: herramienta de sujeción y corte; martillo

NORMAFIX® NB-D		
Para ancho de fleje	Denominación	W4 Referencia
9	NB-D/9	0560 8550 009
13	NB-D/13	0560 8550 013
16	NB-D/16	0560 8550 016
19	NB-D/19	0560 8550 019



Consultar la página 196.

NB-G



Tipo de cierre NB-G

Adecuado para aplicaciones con condiciones de instalación en espacios reducidos.

Reutilizable.

Para flejes estampados.

Herramientas necesarias: destornillador o llave de tubo SW7 y cizalla para chapas

NORMAFIX® NB-G		
Para ancho de fleje	Denominación	W3 Referencia
12	NB-G/12	0560 8565 003

NB-H



Tipo de cierre NB-H

Cierre ajustable de apertura rápida que permite una instalación rápida y sencilla. Reutilizable.

Para flejes: 16, 19 mm

Herramientas necesarias: destornillador y cizalla para chapas

NORMAFIX® NB-H

Para Ancho de fleje	Diámetro mínimo en mm	Denominación	W1 Referencia
16 / 19	124	NB-H/124	0560 8558 124
	400	NB-H/400	0560 8558 400
	800	NB-H/800	0560 8558 800

NB-K



Tipo de cierre NB-K

Adecuado para fijar tubos de ventilación suspendidos.

Para flejes: 8, 13, 14 mm

Herramientas necesarias: destornillador

NORMAFIX® NB-K

Para ancho de fleje	Denominación	W2 Referencia	W4 Referencia
8	NB-K/8	0817 7019 003	0817 7021 003
13	NB-K/13		0817 7021 004
14	NB-K/14	0817 7019 004	