



Bande sans fin disponible en version lisse ou avec estampillage fileté

5 types de fermeture différents pour répondre à une grande diversité d'applications



Système de serrage à bande sans fin

Le système **NORMAFIX® NORMETTA®**, composé d'une bande sans fin, est capable de s'adapter à la forme et à la taille de divers objets. Il est possible de choisir parmi 5 types différents de fermeture disponibles. Le système convient tout particulièrement aux travaux de fixation et de réparation dans des conditions difficiles et extrêmes.



Avantages en un coup d'œil

- Flexible et polyvalent
- Peut être installé dans des conditions difficiles

Applications

- Systèmes d'irrigation
- Industrie ferroviaire
- Machines industrielles
- Pompes et filtres
- Applications de fixation ; étanchéité de tubes pendant les travaux de réparation
- Fixation de panneaux et de conteneurs
- Lien pour tuyaux

Matériaux

W1	W2	W3	W4	W5
x	x	x	x	

Produits et types de fermeture

La bande sans est disponible sous forme de rouleau de 30 m, en version lisse dans une plage de largeurs de bande ou en version crénelée (dans une largeur de bande 12 mm uniquement). Elle peut également être fournie dans différentes types de matériau.

Bande lisse



À utiliser avec les fermetures NB-A W1, NB-D W4 et NB-H W4.

BANDE LISSE NORMAFIX® NORMETTA					
Largeur	Épaisseur	Désignation	Longueur en m	W1 Réf. produit	W4 Réf. produit
5	0,35	BANDE LISSE NORMETTA 30 M/5 W1	30	0560 8500 004	
9	0,44	BANDE LISSE NORMETTA 30 M/9 W1	30	0560 8500 001	
	0,5	BANDE LISSE NORMETTA 30 M/9 W4	30		0870 5000 009
13	0,7	BANDE LISSE NORMETTA 30 M/13 W4	30		0870 5000 013
16	0,7	BANDE LISSE NORMETTA 30 M/16 W4	30		0870 5000 016
19	0,7	BANDE LISSE NORMETTA 30 M/19 W4	30		0870 5000 019



Se référer aux pages 190 et 196.

Bande crénelée



À utiliser avec les fermetures NB-G W3

BANDE CRÉNELÉE NORMAFIX® NORMETTA					
Largeur	Épaisseur	Désignation	Longueur en m	Résistance à la traction en N	W3 Réf. produit
	0,8	BANDE CRÉNELÉE NORMETTA 30 M/12 W3	30	2600 N	0560 8566 003



Se référer à la page 196.

Bande perforée



À utiliser avec les fermetures NB-K W2.

BANDE PERFORÉE NORMAFIX® NORMETTA						
Largeur	Épaisseur	Désignation	Longueur en m	Résistance à la traction en N	W2 Réf. produit	W4 Réf. produit
8	0,6	BANDE PERFORÉE NORMETTA 25 M/8 W2	25	790 N	0817 7020 001	
	0,6	BANDE PERFORÉE NORMETTA 25 M/8 W4	25	790 N		0817 7022 001
13	0,6	BANDE PERFORÉE NORMETTA 25 M/13 W4	25	850 N		0817 7022 002
14	0,6	BANDE PERFORÉE NORMETTA 25 M/14 W2	25	850 N	0817 7020 002	



Se référer à la page 196.

NB-A



Type de fermeture NB-A

Adapté aux applications légères, comme la fixation de plaquettes et le raccordement étanche des tuyaux souples basse pression. Cette version est réutilisable.

Pour bandes : 5, 9 mm

Outillage nécessaire : pointe en métal, tournevis coudé, pince ou cisaille

NORMAFIX® NB-A		
Pour largeur de bande	Désignation	W1 Réf. produit
5	NB-A5	0560 8520 002
9	NB-A9	0560 8520 000

NB-D



Type de fermeture NB-D

Adapté pour la fixation de plaquettes, des récipients sur tuyaux souples, ainsi que pour la jonction de tuyaux.

Pour bandes : 9, 13, 16, 19 mm

Outillage nécessaire : outil de serrage et de coupe ; marteau

NORMAFIX® NB-D		
Pour largeur de bande	Désignation	W4 Réf. produit
9	NB-D/9	0560 8550 009
13	NB-D/13	0560 8550 013
16	NB-D/16	0560 8550 016
19	NB-D/19	0560 8550 019



Se référer à la page 196.

NB-G



Type de fermeture NB-G

Adapté aux applications dans des conditions d'accès difficiles, étroites. Cette version est réutilisable.

Pour bandes crénelées.

Outillage nécessaire : tournevis ou clé de 7, cisaille

NORMAFIX® NB-G		
Pour largeur de bande	Désignation	W3 Réf. produit
	NB-G/12	0560 8565 003

NB-H



Type de fermeture NB-H

Fermeture rapide et réglable.

Elle permet un montage / démontage simple et rapide. Cette version est réutilisable.

Pour bandes : 16, 19 mm

Outils nécessaires : tournevis et cisaille

NORMAFIX® NB-H

Pour largeur de bande	Diamètre maximum en mm	Désignation	W1 Réf. produit
16 / 19	124	NB-H/124	0560 8558 124
	400	NB-H/400	0560 8558 400
	800	NB-H/800	0560 8558 800

NB-K



Type de fermeture NB-K

Adapté à la fixation de tubes de ventilation suspendus.

Pour bandes : 8, 13, 14 mm

Outils nécessaires : tournevis

NORMAFIX® NB-K

Pour largeur de bande	Désignation	W2 Réf. produit	W4 Réf. produit
8	NB-K/8	0817 7019 003	0817 7021 003
13	NB-K/13		0817 7021 004
14	NB-K/14	0817 7019 004	