



- 1 Domeček typu Quick Lock
- 2 Hladká vnitřní strana objímky
- 3 Hladký vnitřní povrch zabraňující poškození hadice.

Spona s automatickým zajišťováním

Spona **NORMACLAMP®** Quick lock o velikosti 9 mm se vyrábí z pásku opatřeného průběžným ražením a majícího ploché hrany a hladký vnitřní povrch, který zabraňuje poškození trubky (se zaoblenými hranami, které zabraňují poškození trubky). Domeček spony Quick Lock umožňuje snadnou a rychlou aplikaci. Nejdříve se pásek nastaví na správný průměr trubky a poté se pojistka zajistí šroubkem. Objímka má tloušťku 0,6 mm a šířku 9 mm.

Stručný přehled výhod

- Snadné a rychlé použití
- Bezpečné spojení s hadicí
- Flexibilita
- Rozsah upínacích rozměrů od 25-40 do 60-1300 mm

Použití

- Vodárenství
- Klimatizace
- Stavebnictví
- Sanitární oblast

Materiály

W1	W2 (B) *	W3	W4	W5
	x		x	

*W2 (B): Objímka z nerezové oceli (W3)
 Šroub a domeček z pozinkované oceli (W1)
 Materiál W2 (B) je kombinace materiálů W1 a W3

Momenty

Šířka objímky	Utahovací moment	Rychlost utahování
9	2,5 +0,5 Nm	Max. 50 ot./min

Technické údaje a informace pro objednávání

NORMACLAMP® QUICK LOCK 9 MM					
Šířka	Označení	Upínací rozsah		W2 (B)	W4
		v mm	v palcích	Č. výrobku	Č. výrobku
9	QUICK LOCK 25-40/9	25-40	1-1 9/16	0815 6120 040	
	QUICK LOCK 25-45/9	25-45	1-1 3/4	0815 6120 045	
	QUICK LOCK 32-50/9	32-50	1 1/4-2	0815 6120 050	
	QUICK LOCK 40-60/9	40-60	1 9/16-2 3/8	0815 6120 060	
	QUICK LOCK 50-70/9	50-70	2-2 3/4	0815 6120 070	
	QUICK LOCK 60-80/9	60-80	2 3/8-3 1/8	0815 6120 080	
	QUICK LOCK 60-90/9	60-90	2 3/8-3 9/16	0815 6120 090	
	QUICK LOCK 60-100/9	60-100	2 3/8-3 15/16	0815 6120 100	
	QUICK LOCK 60-110/9	60-110	2 3/8-4 5/16	0815 6120 110	0815 6130 110
	QUICK LOCK 60-125/9	60-125	2 3/8-4 15/16	0815 6120 125	
	QUICK LOCK 60-135/9	60-135	2 3/8-5 5/16	0815 6120 135	0815 6130 135
	QUICK LOCK 60-145/9	60-145	2 3/8-5 11/16	0815 6120 145	0815 6130 145
	QUICK LOCK 60-165/9	60-165	2 3/8-6 1/2	0815 6120 165	
	QUICK LOCK 60-170/9	60-170	2 3/8-6 11/16		0815 6130 170
	QUICK LOCK 60-175/9	60-175	2 3/8-6 7/8	0815 6120 175	
	QUICK LOCK 60-215/9	60-215	2 3/8-8 7/16	0815 6120 215	0815 6130 215
	QUICK LOCK 60-270/9	60-270	2 3/8-10 5/8	0815 6120 270	0815 6130 270
	QUICK LOCK 60-280/9	60-280	2 3/8-11	0815 6120 280	
	QUICK LOCK 60-290/9	60-290	2 3/8-11 7/16	0815 6120 290	
	QUICK LOCK 60-325/9	60-325	2 3/8-12 13/16	0815 6120 325	0815 6130 325
	QUICK LOCK 60-370/9	60-370	2 3/8-14 9/16	0815 6120 370	
	QUICK LOCK 60-380/9	60-380	2 3/8-14 15/16	0815 6120 380	0815 6130 380
	QUICK LOCK 60-425/9	60-425	2 3/8-16 3/4	0815 6120 425	0815 6130 425
	QUICK LOCK 60-525/9	60-525	2 3/8-20 11/16	0815 6120 525	0815 6130 525
	QUICK LOCK 60-630/9	60-630	2 3/8-24 13/16	0815 6120 630	
	QUICK LOCK 60-660/9	60-660	2 3/8-26	0815 6120 660	0815 6130 660
	QUICK LOCK 60-1050/9	60-1050	2 3/8-41 5/16	0815 6121 050	
	QUICK LOCK 60-1300/9	60-1300	2 3/8-51 3/16	0815 6121 300	

Další průměry se dodávají na přání



Viz strana 190 a 194.



- 1 Domeček typu Quick Lock
- 2 Páska s průběžným ražením zajišťujícím ideální styk s povrchem hadice

Spona pro velké hadice

Spona **NORMACLAMP®** Quick-Lock 12 mm je konstruována pro utahování umožňující rychlé zajištění i uvolnění hadic o velkých průměrech a dodává se s páskou s průběžným ražením a zcela hladkým povrchem, který zajišťuje dokonalý styk s hadicí. Tato spona představuje ideální řešení pro hadice s velkými průměry přes 100 mm. Tloušťka objímky 0,7 mm při šířce 12 mm zajišťuje velmi flexibilní upínání.

Stručný přehled výhod

- Quick-Lock Domeček s funkcí rychlého zajišťování usnadňuje montáž spony
- Bezpečné spojení s hadicí
- Flexibilita
- Široký rozsah upínacích průměrů

Použití

- Vodárenství
- Klimatizace
- Stavebnictví
- Sanitární oblast

Materiály

W1	W2 (B) *	W3	W4	W5
	x			

*W2 (B): Objímka z nerezové oceli (W3)
 Šroub a domeček z pozinkované oceli (W1)
 Materiál W2 (B) je kombinace materiálů W1 a W3

Technické údaje a informace pro objednávání

NORMACLAMP® QUICK LOCK 12 MM				
Šířka	Označení	Upínací rozsah		W2 (B) Č. výrobku
		v mm	v palcích	
12	QUICK LOCK 50-110/12	50-110	2-4 5/16	0815 6020 080
	QUICK LOCK 50-130/12	50-130	2-5 1/8	0815 6020 090
	QUICK LOCK 50-145/12	50-145	2-5 11/16	0815 6020 098
	QUICK LOCK 50-165/12	50-165	2-6 1/2	0815 6020 108
	QUICK LOCK 50-175/12	50-175	2-6 7/8	0815 6020 113
	QUICK LOCK 50-215/12	50-215	2-8 7/16	0815 6020 133
	QUICK LOCK 50-280/12	50-280	2-11	0815 6020 165
	QUICK LOCK 50-325/12	50-325	2-12 13/16	0815 6020 188
	QUICK LOCK 50-370/12	50-370	2-14 9/16	0815 6020 210
	QUICK LOCK 50-425/12	50-425	2-16 3/4	0815 6020 238
	QUICK LOCK 60-525/12	60-525	2-20 11/16	0815 6020 293
	QUICK LOCK 70-625/12	70-625	2-24 5/8	0815 6020 348



Viz strany 190.