



- 1 Cierre y apertura rápidos**  
– Cierre manual rápido que permite un montaje sin necesidad de herramientas de instalación
- 2 Puente**  
– Óptima protección para tubos flexibles

## Abrazaderas de bloqueo/desbloqueo rápido

Las abrazaderas NORMACLAMP® SVS y NORMACLAMP® SVS P son elementos de unión seguros y flexibles que han sido diseñados para aquellas aplicaciones en las que se necesita abrir y cerrar las uniones con frecuencia y rapidez, como por ejemplo en sistemas de filtrado y llenado o en sistemas de conducciones para la industria alimentaria que se limpian constantemente. Las abrazaderas NORMACLAMP® SVS brindan una óptima prestación para aplicaciones de mangueras. Las abrazaderas NORMACLAMP® SVS P brindan una óptima prestación para aplicaciones de tuberías. Las abrazaderas NORMACLAMP® SVS PR brindan una óptima prestación para aplicaciones de bridas; consulte nuestra sección Perfil en la página 129.

### Principal ventaja

Perfecto para manipulación frecuente

### Aplicaciones

- Construcción de maquinaria
- Industria química
- Industria alimentaria
- Industria ferroviaria
- Maquinaria de construcción
- Bombeo y filtrado

### Materiales

W1	W2	W3	W4	W5
			x	

Material	Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina
W4	Mín. 240 h

### Datos técnicos

ABRAZADERAS DE MANGUITO DE DESBLOQUEO RÁPIDO (SVS)								
Ancho de fleje	Ø mínimo	Ø máximo	Material	Tornillos			Fuerza de cierre N	
				W4	(0e)	Zy		⊖
15	80	500	0,6	(•)	•	⊖	6	80
20	80	500	0,8	(•)	•	⊖	6	80
25	80	500	1,0	(•)	•	⊖	6	80

## Datos técnicos

NORMACLAMP® SVS			
Diámetro en mm	Material W4 Referencia		
	Ancho de fleje		
	15 mm	20 mm	25 mm
80 - 90	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 100	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 110	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 120	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 130	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 140	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 150	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 160	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 170	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 180	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 190	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 200	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 210	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 220	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 230	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 240	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 250	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 260	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 270	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 280	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 290	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 300	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 310	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 320	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 330	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 340	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 350	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 360	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 370	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 380	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 390	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 400	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 410	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 420	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 430	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 440	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 450	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 460	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 470	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 480	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 490	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
hasta 500	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...

... = Ø sin decimales en mm

**SVS P**

Las abrazaderas **NORMACLAMP® SVS P** brindan una óptima prestación para aplicaciones de tuberías. Disponible en anchos de fleje de 15, 20 y 25 mm bajo pedido.

**Principales ventajas**

- El cierre se puede abrir y cerrar manualmente con facilidad
- No se requieren herramientas para la instalación
- Ideal para manipulación frecuente

**Material**

W4

**Tornillo con ojal**

Como alternativa, el cierre de abrazadera **NORMACLAMP® SVS** puede equiparse con un tornillo con gancho. Puede resultar muy útil si se usan guantes durante la instalación. Disponible en anchos de fleje de 15, 20 y 25 mm bajo pedido.

**Principales ventajas**

- Tornillo con ojal apto para series de trabajos ligeros
- Fácil de instalar incluso con guantes

**Material**

W4