



- 1 Fermeture et ouverture rapides**
– Système de serrage sûr, pouvant être actionné manuellement sans utilisation d'outils spécifiques
- 2 Ponton**
– Protection optimale du tuyau

Colliers à ouverture rapide

Les colliers **NORMACLAMP® SVS** et **NORMACLAMP® SVS P** sont des éléments de liaison fiables et flexibles. Conçus pour être utilisés dans des domaines où la fréquence importante des montages et démontages nécessite un système rapide de raccordement. Exemples : les installations de filtrage et de remplissage, les systèmes de tuyauterie dans l'industrie agro-alimentaire devant être souvent nettoyés etc ...

Les colliers **NORMACLAMP® SVS** offrent une protection optimale pour les applications avec flexibles. Les colliers **NORMACLAMP® SVS P** offrent une protection optimale pour les applications avec conduites. Les colliers **NORMACLAMP® SVS PR** offrent une protection optimale pour les applications avec brides - voir la section Profilé en page 129.

L'avantage en un coup d'œil

Idéal pour une utilisation fréquente

Applications

- Fabrication de machines
- Industrie chimique
- Industrie alimentaire et des boissons
- Industrie ferroviaire
- Machines de construction
- Pompes et filtres

Matériaux

W1	W2	W3	W4	W5
			x	

Matériau	Résistance à la corrosion dans essai au brouillard salin
W4	Min. 240 h

Données techniques

COLLIERS DE SERRAGE À OUVERTURE RAPIDE (SVS)							
Largeur de bande	Ø minimum	Ø maximum	Matériau W4	Vis			Force de fermeture N
				(Oe)	Zy	M	
15	80	500	0,6	(•)	•	6	80
20	80	500	0,8	(•)	•	6	80
25	80	500	1,0	(•)	•	6	80

Données techniques et informations de commande

NORMACLAMP® SVS			
Diamètre en mm	Matériau W4 Réf. produit		
	Largeur de bande		
	15 mm	20 mm	25 mm
80 - 90	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 100	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 110	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 120	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 130	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 140	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 150	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 160	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 170	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 180	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 190	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 200	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 210	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 220	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 230	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 240	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 250	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 260	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 270	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 280	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 290	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 300	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 310	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 320	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 330	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 340	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 350	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 360	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 370	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 380	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 390	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 400	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 410	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 420	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 430	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 440	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 450	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 460	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 470	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 480	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 490	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...
jusqu'à 500	0565 0154 ...	0565 0204 ...	0565 0254 ...

... = ∅ sans décimales en mm

SVS P

Les colliers **NORMACLAMP®** SVS P offrent une protection optimale pour les applications avec conduites. Largeurs de bande disponibles 15, 20 et 25 mm sur demande.

Les avantages en un coup d'œil

- La fermeture peut être ouverte et fermée manuellement et simplement
- Aucun outil requis pour l'installation
- Idéal pour une utilisation fréquente

Matériau

W4

Vis à œil

Une vis à œil peut être installée sur la fermeture du collier **NORMACLAMP®** SVS comme alternative. Cette solution peut se révéler particulièrement utile en cas de port de gants lors de l'installation. Largeurs de bande disponibles 15, 20 et 25 mm sur demande.

Les avantages en un coup d'œil

- Vis à œil adaptée aux séries pour usage léger
- Facile d'installation, même avec des gants

Matériau

W4