



- 1 O design único das ranhuras proporcionam um excelente desempenho das juntas e vedações
- 2 Um sistema único de fixação que estica a fita utilizando a sua força de tensão, o que permite a utilização de materiais com um calibre inferior e resistentes à corrosão

Acoplador com base no tubo rígido

O Acoplador AccuSeal NORMACONNECT® é um acoplador com base no tubo rígido flexível em diâmetro e comprimento. Graças às suas elevadas cargas de aperto e vedação únicos são fornecidas é possível evitar a distorção permanente dos membros de escape.

Exposição rápida das vantagens

- Um bloco de reação exclusivo que fornece uma total distribuição equivalente a 360 graus da força de expansão, não permitindo uma distorção do tubo rígido enquanto completa uma vedação singular em torno dos componentes de escape unidos com elevada carga de aperto.
- A utilização eficaz de materiais reduz o peso e os custos de montagem.

Aplicações

- Tubos rígidos, silenciadores e conversores

Materiais

- 409 aço inoxidável
- 304 aço inoxidável

Dados técnicos e informações de encomenda

ACOPLADOR ACCUSEAL NORMACONNECT®				
MACHO - DE mm	FÊMEA DI		Ferrítico	Austenítico
45	45,3	45,8	ALZ 45	304 45
50	50,3	50,8	ALZ 50	304 50
55	55,3	55,8	ALZ 55	304 55
60	60,3	60,8	ALZ 60	304 60
65	65,3	65,8	ALZ 65	304 65
70	70,3	70,8	ALZ 70	304 70
75	75,3	75,8	ALZ 75	304 75
80	80,3	80,8	ALZ 80	304 80
85	85,3	85,8	ALZ 85	304 85
90	90,3	90,8	ALZ 90	304 90