



- 1 Perno hexagonal com anilha
- 2 Porca quadrada
- 3 Unidade de fecho
- 4 Colar
- 5 Manga de vedação

A união rápida com fecho de desbloqueio rápido

A união DCS RAPID MSM é de aplicação simples e por conseguinte adequada para reparações. É a união rápida com fecho de desbloqueio rápido para uniões não resistentes à tração.



Materiais


W1	W2	W3	W4	W5
	x			

- W2**
- Material, Colar: AISI 430 Ti
 - Material, Unidade de aperto: AISI 304 / AISI 430 Ti
 - Material, Pernos/Porcas: Aço, superfície protegida
 - Material, Manga de vedação: EPDM

Informações

- Resistência a forças de tração axial até máx. 0,5 bar
- Binário de travamento definido sem utilizar uma ferramenta especial
- Em conformidade com os requisitos de proteção contra incêndios

Dados técnicos e informações de encomenda



NORMACONNECT® DCS RAPID MSM

Denominação	Dimensões máx. após montagem ~							W2 Azul
	DN	~ D (mm)	~ A (mm)	~ C (mm)	P máx. (bar)	Binário (Nm)	Perno (mm)	
RAPID DN 50 MSM	50	70	80	40	0,5	Aperto-Travamento	M 8	0245 8257 050
RAPID DN 70 MSM	70	90	100	40	0,5	Aperto-Travamento	M 8	0245 8258 070
RAPID DN 80 MSM	75/80	95	105	40	0,5	Aperto-Travamento	M 8	0245 8260 080
RAPID DN 100 MSM	100	125	135	46	0,5	Aperto-Travamento	M 8	0245 8261 100
RAPID DN 125 MSM	125	147	162	55	0,5	Aperto-Travamento	M 8	0245 8262 125
RAPID DN 150 MSM	150	172	187	55	0,5	Aperto-Travamento	M 8	0245 8263 150
RAPID DN 200 MSM	200	227	244	70	0,5	Aperto-Travamento	M 10	0245 8264 200